

Bookeye® 5

V2 Basic | Kiosk | Professional

Yüksek hızda en yüksek tarama kalitesi

Tüm uygulamalar için üç farklı model

Bookeye 5 V2

Yeni Nesil !



Yeni nesil kitap tarayıcı
Güçlü ve hızlı

**Image
Access**

© 06_2020 / TR

- RENKLİ KİTAP TARAYICI
- TARAMA ALANI DIN/ISO A2 BOYUTUNDAN %14 DAHA BÜYÜK
- DOĞRU TARAMA TEKNOLOJİSİ
- FADGI VE ISO 19264-1 UYUMLU
- 400 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK İSTEĞE BAĞLI 600 DPI
- 0.9 SANİYE A2+ TARAMA HIZI
- 180° VEYA 120° V ŞEKLİNDE AÇILABİLEN KİTAP BEŞİĞİ
- LAZER YARDIMIYLA KİTAP BOMBESİ DÜZELTME
- OTOMATİK PARMAK GÖRÜNTÜSÜ GİDERME
- OTOMATİK KIRPMA VE DÜZELTME
- VİRÜS KORUMALI 64BIT LINUX İŞLETİM SİSTEMİ
- INTEL QUAD CORE i3 GEN.8 İŞLEMÇİ, 240GB SSD, 8GB RAM
- 1 GIGABIT TCP/IP ARAYÜZ
- 21" ÇOKLU DOKUNMATİK EKRAN
- SANAL YENİDEN TARAMA, YENİDEN TARAMAYA GEREK KALMADAN GÖRÜNTÜ DÜZELTME
- İKİNCİ MATRİKS KAMERA İLE CANLI ÖNİZLEME
- 3 TUŞ İLE KOLAY ERİŞİM BAŞLA, TARA, GÖNDER
- ÖN PANELDE ERİŞİLEBİLİR 2 x USB 3.0 PORT
- SCAN2NET® TEKNOLOJİSİ İLE KOLAY KURULUM
- İSTEĞE BAĞLI SCAN2PAD®



*Bookeye® 5 V2, tüm tarama işlemi süreci boyunca maksimum verimlilik sunar. Modüler ürün tasarımı ile bütçenize ve tarama gereksinimlerinize bağlı olarak **Basic** modelden **Kiosk** modele veya **Professional** modele kolay yükseltme olanağı sağlar.*

Tüm modellerde 21 inç full HD çoklu dokunmatik ekran, hızlı ve etkili tarama için üç doğrudan kontrol düğmesi ve Scan2Net® teknoloji platformu bulunur.

Bookeye® 5 V2 Tepegöz Kitap Tarayıcı

Beşinci nesil tarayıcı, Bookeye® 5 V2 tüm tarama işlemi boyunca maksimum verimlilik sunuyor. Teknolojik ve çevresel standartlara uyum sağlamak için tamamen revize edilmiş ve güncellenmiş olan Bookeye® 5 V2, yüksek çözünürlüklü, düşük gürültülü CCD tarayıcı kamera ve canlı ön izlemeler için ek bir matrix kameraya sahiptir.

Bookeye® 5 V2 tarayıcının üç farklı modeli mevcuttur:

Basic Giriş seviyesi modeli, mümkün olan en düşük maliyetle diğer düzeylerle aynı tarama işlevselliğini ve hızı sunar. Diğer modellere yükseltme seçeneği.

Kiosk Bu model, Basic modelin tüm özelliklerini ve WiFi hotspot aracılığıyla herhangi bir mobil cihazla tarama ve çalıştırma için Scan2Pad uygulamasını içerir.

Professional Bu model, Basic modelin tüm özelliklerini içerir, ancak en yüksek kalite standartlarını karşılamak ve 3. parti yazılımlar için 600 dpi daha yüksek çözünürlüğe ve istemci arayüzüne sahiptir.

Benzersiz kitap beşiği, kullanıcılara 180 ° düz olarak veya V şeklinde 120 ° açıyla kitapları ve belgeleri yerleştirerek dijital hale getirmelerini sağlar. Beşiğin iki tarafı manyetik olarak birleştirilmiştir, böylece kitapların optimum tarama sonuçları için merkezde kolayca hareket ettirilebilir.

Bookeye, pazardaki en çevre dostu tarayıcıdır ve bekleme modunda yalnızca 1,5 W tüketir. Yüksek kaliteli LED lambaları sadece gerektiğinde yanar ve daha fazla enerji tasarrufu sağlar.



Taramadan önce belge konumunu optimize etmek için canlı önizleme kamerası

Bookeye® 5 V2 kitap tarayıcıyı her uygulama için doğru seçim olduğunu gösteren özellikler:

- Kullanım ve önizleme için büyük 21" çoklu dokunmatik ekran, tarayıcıya üç farklı konumda monte edilebilir.
- Önizleme için isteğe bağlı 2. ekran
- Karanlık modda çalışma - daha az ışık yansıması ile tarama kalitesini artırır ve göz yorgunluğunu azaltarak çalışmayı iyileştirir.
- Canlı Önizleme - Taramadan önce doğru konumlandırma için belge konumunu görün.
- Çok yönlü kitap beşiği, 120 °, 180 °, kitabın optimum konumu için sola ve sağa kaydırın.
- Çıktı formatları: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, multipage PDF ve TIFF, DICOM ve daha fazlası
- Dijital renk dengesi, geniş renk gamı, sRGB, Adobe RGB, doğal RGB'yi destekler.
- FADGI ve ISO 19264-1 uyumlu,
- Çok dilli çalışma - 20'den fazla dil seçeneği.
- ScanWizard ağ üzerinden herhangi bir internet tarayıcı aracılığıyla dahili dokunuşta çalışır.
- Uzaktan bakım, sorun giderme ve belenim güncellemeleri.

Aksesuarlar ve Seçenekler:

BE5-SCAN2PAD

Scan2Pad® kablosuz erişim noktası.

BE5-V2-PRO-OPT

Professional modele yükseltme

BSW-P-BE5-01

Batch Scan Wizard Pro Lisansı

SCAN2OCR

OCR



USB 3.0 bağlantı noktası üzerinden görüntüleri doğrudan herhangi bir USB aygıtında depolayın

Bookeye® 5 Modeller ve Paketler

BE5-V2	Basic – giriş seviyesi modeli 400dpi, V-kitap beşiği, 21" dokunmatik ekran
BE5-V2-KIOSK	Kiosk – self servis uygulamalar için mükemmel Basic paket + Scan2Pad
BE5-V2-PRO	Professional – 600dpi zorlu uygulamalar için Basic paket + 600dpi,

Bookeye® 5 Uygulamalar

- Kitapların ve hassas tarihi belgelerin korunması
- Gazeteleri, süreli yayınları, katalogları ve dergileri tarayın
- Scan2Pad® ile görüntüleri mobil cihazlara tarayın ve depolayın

Bookeye® 5 Pazarlar

- Kütüphaneler, Üniversiteler, Repro mağazaları
- Arşivler, Devlet, Askeriye
- Her türlü ofis ortamı

Scan2Net® platformu, Image Access'in tüm WideTEK® ve Bookeye® tarayıcılarının teknolojik temelidir. Geleneksel tarayıcıların ihtiyacı olan sürücü ve yazılımların yerine çok hızlı, ortak, tarayıcıya özel olmayan Gbit Hızlı Ethernet kullanır. Scan2Net® cihazları, USB 2 veya USB 3 arabirimi kullanan tarayıcılardan çok daha yüksek hızlarda, son derece düşük bağlantı maliyeti ile rakipsiz performans sunabilmektedir. Scan2Net® tarayıcıları, tarayıcıya özel görüntüleme ve mekanik kontrol görevlerine adanmış, tarama hızlarını ve performansı en üst düzeye çıkaran 64bit Linux tabanlı bir işletim sistemine sahiptir.

Scan2Net® Avantajları

- 64bit Linux tabanlı bilgisayar, hızlı ve virüs korumalı
- Mevcut ağ yapılarına yönlendirilebilir, kolay entegrasyon
- Tarayıcıyı çalıştırmak için sadece tek bir IP adresi yeterlidir.
- Intranet veya internet üzerinden entegrasyon ve uzaktan erişim
- Doğrudan SMB, FTP, İzlenen klasörler (hot folders), USB, E-posta veya Bulut'a tarar
- Harici PC'ye gerek olmadan çalışabilme
- Full HD dokunmatik ekran
- Açık menü yapısı, yardım dosyaları
- Çok dilli destek, özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü

TEKNİK VERİ

Maksimum Tarama Alanı	460 x 620 mm (15.3 x 18.9 inç), DIN/ISO A2 boyutundan %14 daha büyük
Tarayıcı Çözünürlüğü	400 x 400 dpi (isteğe bağlı 600 x 600 dpi)
Tarama Hızı	DIN A2+ @ 150 dpi: 0.9 s, DIN A2+ @ 200 dpi: 1.1 s, DIN A2+ @ 300 dpi: 1.6 s, DIN A2+ @ 400 dpi: 2.0 s
Renk Derinliği	48 bit renkli, 16 bit gri-ton
Tarama Çıktısı	24 bit renkli, 8 bit gri-ton, siyah-beyaz, geliştirilmiş yarım ton
Dosya Biçimleri	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data
ICC Profil	sRGB, Adobe RGB ve native için gömülü. Web tabanlı Scan2ICC uygulaması ile kişisel ICC profil oluşturma
Kalite	FAGDI** Kılavuz değerleri ve ISO 19264-1 uyumlu
Kamera	CCD satır sensör, 22,500 piksel (11.000 tarama satırı 245 MPixel matris kameraya eşittir)
Canlı Önizleme Kamerası	CMOS matrix,
Aydınlatma Kaynağı	Beyaz LED, IEC 62471 standartlarına göre test edilmiş, Kızılötesi ve Ultraviyole (IR/UV) emisyonu yoktur
Lamba Ömrü	50,000 saat (yaklaşık)
Bilgisayar	64 bit Linux, Intel Core i3 8. nesil işlemci, 240GB SSD, 8 GB RAM
Dokunmatik Ekran	21" full HD 1920 * 1080 çoklu dokunmatik ekran
USB Arabirimi	2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
Arayüz	1 Gbit Hızlı Ethernet, TCP/IP tabanlı Scan2Net® Arayüz
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 720 x 655 x 645 mm / 33 kg
Elektrik Bağlantılar	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (harici güç kaynağı ECO standart CEC seviye VI ile uyumlu)
Güç Tüketimi	< 0.5 W (Uyku) / 1.5 W (Beklemede) / 40 W (Taramaya Hazır) / 110 W (Tarama)
Çevre	5 - 40 °C Çalışma Sıcaklığı, Bağıl Nem %20 - %80 (yoğunlaşmaz)
Gürültü	< 42 dB(A) (Tarama) / < 33 dB(A) (Beklemede)
Onaylar	IEC/EN/AUS/NZL 62368-1, CB; UL/CSA 62368-1, FCC part 15, ETLus, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CCC, BIS, RoHS, WEEE



IMAGE ACCESS



LİMEKS



ÜRETİCİ FİRMA

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Phone: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

İTHALATÇI FİRMA

LİMEKS TEKNOLOJİ VE YAZILIM LTD. ŞTİ.

Beytepe Mah. Piri Reis Cad.
No:2/16 Çankaya-Ankara
Tel: +90 (312) 475 15 16

www.limeksteknoloji.com

Web sayfamızı ziyaret ediniz